

S60AD series

고음량 부저 내장 표시등



S60AD series



공통사항(S60ADL/ S60ADS/ S60ADB)

- 외경 60mm 표시등과 고음량 부저가 상하로 결합된 모델
- 원뿔형 음 확산 구조를 통해 강력한 부저음 출력
- 높은 위치의 설치 환경에서 부저음 전달 효과 우수
- 부저 음량 : Max. 100dB at 1m
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS, 반사체-내열성 ABS
- 사용 주위 온도 : -30°C ~ +50°C
- 보호등급 : IP54
- 기술인증 : CE

LED 점등/점멸 표시등

- 다층 구조의 LED 반사체를 이용하여 렌즈 전체 면적에서 균일하고 명료한 신호빛 발산
- 점등-점멸 선택 스위치 내장
- 점멸수 : 60~80/min

형식	전압	전류	인증	중량	색상
S60ADL	DC12V	0.166A	CE DC24V 한정	0.17kg	<ul style="list-style-type: none"> ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
	DC24V	0.125A		0.17kg	
	AC110V	0.043A		0.32kg	
	AC220V	0.022A		0.32kg	

크세논램프 스트로브 표시등

- 점멸수 : 60~80/min

형식	전압	전류	인증	중량	색상
S60ADS	DC12V	0.550A	CE DC24V 한정	0.29kg	<ul style="list-style-type: none"> ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
	DC24V	0.266A		0.29kg	
	AC110V	0.088A		0.27kg	
	AC220V	0.044A		0.27kg	

전구 점등/점멸 표시등

- 전압 변동의 영향이 적은 특수 필라멘트 전구 채택
- 점등-점멸 선택 가능
- 점멸수 : 60~80/min

형식	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S60ADB	DC12V	1.008A	12V10W	T16x35 15S	9	CE DC24V 한정	0.19kg	<ul style="list-style-type: none"> ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청
	DC24V	0.556A	24V10W	T16x35 15S	10		0.19kg	
	AC110V	0.127A	110V10W	T16x35 15S	12		0.18kg	
	AC220V	0.064A	220V10W	T16x35 15S	13		0.18kg	

