


# SEBA series

## 벨 부착 내압 방폭형 경고등/ 표시등



SEBA



SEBAL/ SEBAS

SEBALR

### 사용자 주문 사양

- 방폭형 케이블그랜드 장착  
표준 사양에는 방폭형 케이블그랜드가 장착되지 않습니다.
- 양방향 2구 인입구
- 케이블 인입구 규격 3/4" NPT, M20×1.5, M25×1.5

### 모델선정

SEBA	220	R
[형번]	[전압]	[색상]
· SEBALR	· 12-DC12V	· R-적
· SEBAL	· 24-DC24V	· A-황
· SEBAS	· 110-AC110V	· G-녹
· SEBA	· 220-AC220V	· B-청

### 공통사양(SEBALR/ SEBAL/ SEBAS/ SEBA)

- 대형 내압 방폭형 경고등/ 표시등 & 벨의 결합 구조
- 몸체 표준색상 : MUNSELL No. 7.5BG 7/2
- 케이블 인입구 : 1/2" NPT
- 재질 : 그로브-강화유리, 필터-PC, 몸체-AI, 보호망-SUS316L, 반사경-PC/ 반사체-내열성 ABS
- 기술인증 : KIMM, ABS, KR
- 보호등급 : Ex d IIC T6, IP55
- 사용 주위 온도 : -40°C ≤ Tamb ≤ +60°C

### SEBALR LED 반사경 회전 경고등 & 벨

- 회전수 : 120~140RPM

형식	전압	전류	음량	인증	중량	색상
SEBALR	DC12V	0.230A	95dB	KIMM ABS KR	7.20kg	· R-적
	DC24V	0.172A			7.20kg	· A-황
	AC110V	0.122A			7.92kg	· G-녹
	AC220V	0.061A			7.92kg	· B-청

### SEBAL LED 점등/점멸 표시등 & 벨

- 점멸수 : 60~80/min(점등-점멸 선택 스위치 내장)

형식	전압	전류	음량	인증	중량	색상
SEBAL	DC12V	0.232A	95dB	KIMM ABS KR	7.25kg	· R-적
	DC24V	0.213A			7.25kg	· A-황
	AC110V	0.131A			7.99kg	· G-녹
	AC220V	0.065A			7.99kg	· B-청

### SEBAS 크세논램프 스트로브 표시등 & 벨

- 커넥터형 램프 체결구조로 램프교체가 편리
- 점멸수 : 60~80/min

형식	전압	전류	전구			음량	인증	중량	색상
			사양	규격	일련 번호				
SEBAS	DC12V	1.051A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U형	48	95dB	KIMM ABS KR	7.24kg	· R-적
	DC24V	0.666A						7.24kg	· A-황
	AC110V	0.222A						7.67kg	· G-녹
	AC220V	0.150A						7.67kg	· B-청

### SEBA 전구 반사경 회전 경고등 & 벨

- 회전수 : 120~140RPM

형식	전압	전류	전구			음량	인증	중량	색상			
			사양	규격	일련 번호							
SEBA	DC12V	1.591A	12V15W	G23 15S	17	95dB	KIMM ABS KR	7.37kg	· R-적			
	DC24V	0.811A						24V15W	G23 15S	18	7.37kg	· A-황
	AC110V	0.291A						12V15W	G23 15S	17	8.06kg	· G-녹
	AC220V	0.145A						12V15W	G23 15S	17	8.06kg	· B-청

### 외형도

(단위 : mm)

SEBALR/ SEBAL/ SEBAS/ SEBA

