


STC80ML

외경 80mm 다색 LED 점등/점멸형 타워램프



- STC80ML** LED 점등형
- STC80ML-BZ** 부저내장 LED 점등형
- STC80MLF** LED 점등/점멸형
- STC80MLF-BZ** 부저내장 LED 점등/점멸형

STC80ML Ø80mm 직부형, 다색 LED 점등/점멸

형식	색수	전압	전류	인증	중량	색상
STC80ML	2	AC/DC12V	0.333A	CE	0.40kg	● R-적 ● G-녹
STC80ML-BZ		AC/DC24V	0.277A		0.40kg	
STC80MLF	3	AC110V	0.073A	-	0.60kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
STC80MLF-BZ		AC220V	0.036A		0.60kg	



외형도




(단위 : mm)

STC80ML : AC/DC
STC80MLF : AC/DC
STC80ML-BZ : DC
STC80MLF-BZ : DC

STC80ML-BZ : AC
STC80MLF-BZ : DC



STC80ML series



부저 내장형은 몸체에 부저음 출력 Hole이 형성되어 있습니다.



렌즈 길이 40mm 사양



표준품의 렌즈 길이는 70mm입니다. 렌즈 길이 40mm 치수 제품은 주문 사양으로 공급합니다. (관리형번 : STC80MEL)



결선정보

- 전원선 : 전선규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm
- 신호선 : 전선규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ※ 상세 결선도는 Page271을 참조하십시오.



사용자 주문 사양

- 표준 외 색상 구성
- 2음 부저형 : 장음(삐~~삐~~)과 단음(삐~삐~삐~삐)이 모두 출력되는 부저입니다.
- 렌즈 길이 40mm 제품(관리형번 : STC80MEL)
- 벽면 취부대 : 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대 TWS80



벽면 취부대 TWA80



모델선정

STC80ML	-	3	-	220	-	RAG
[형번]		[색수]		[전압]		[색상]
· STC80ML · STC80ML-BZ · STC80MLF · STC80MLF-BZ		· 2-2색 · 3-3색		· 12-DC12V · 24-DC24V · 110-AC110V · 220-AC220V		● R-적 ● A-황 ● G-녹

STC series

다색 LED 점등/점멸형 타워램프

결선도

- STC series는 외부접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우에는 사용전압과 제품에 따라 NPN트랜지스터와 PNP트랜지스터를 구분하여 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.
- 본 제품의 전원은 극성 구별없이 사용할 수 있습니다.(무극성)

	외부접점 이용	트랜지스터 이용
DC 점등형	<p>STC45ML/ STC45L-DC STC56ML/ STC56L/ STC56MEL/ STC56EL-DC STC80ML/ STC80L/ STC80MEL/ STC80EL-DC</p>	<p>STC45ML/ STC45L-DC STC56ML/ STC56L/ STC56MEL/ STC56EL-DC STC80ML/ STC80L/ STC80MEL/ STC80EL-DC</p>
DC 점등/점멸형	<p>STC45MLF/ STC45LF-DC STC56MLF/ STC56LF/ STC56MELF/ STC56ELF-DC STC80MLF/ STC80LF/ STC80MELF/ STC80ELF-DC</p>	<p>STC45MLF/ STC45LF-DC STC56MLF/ STC56LF/ STC56MELF/ STC56ELF-DC STC80MLF/ STC80LF/ STC80MELF/ STC80ELF-DC</p>
AC 점등형	<p>STC45ML/ STC45L-AC STC56ML/ STC56L/ STC56MEL/ STC56EL-AC STC80ML/ STC80L/ STC80MEL/ STC80EL-AC</p>	
AC 점등/점멸형	<p>STC45MLF/ STC45LF-AC STC56MLF/ STC56LF/ STC56MELF/ STC56ELF-AC STC80MLF/ STC80LF/ STC80MELF/ STC80ELF-AC</p>	<p>STC45MLF/ STC45LF-AC STC56MLF/ STC56LF/ STC56MELF/ STC56ELF-AC STC80MLF/ STC80LF/ STC80MELF/ STC80ELF-AC</p>

- DC 점등형 제품 : 인출 전원선, 신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- AC 점등형, AC/DC 점등/점멸형 제품 : 인출 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm
인출 신호선 규격 : UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm